

FLEXAhightemp

Spezialschutzschläuche

Feuerschutzschlauch, nicht brennbar,
Calciumsilikat-Geflecht, Silikon-Mantel



Temperatur: -50°C ... +350°C ^
+700°C

Material: Calciumsilikat | Silikon



FLEXA No.	Farbe	NW [mm]	ID [mm]	AD [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
2061.809.010	rot	10,0	10,0	17,0	0,119	15
2061.809.015	rot	15,0	15,0	22,0	0,209	15
2061.809.020	rot	20,0	20,0	27,0	0,213	15
2061.809.022	rot	22,0	22,0	29,0	0,239	15
2061.809.025	rot	25,0	25,0	32,0	0,291	15
2061.809.030	rot	30,0	30,0	37,0	0,342	15
2061.809.035	rot	35,0	35,0	42,0	0,390	15
2061.809.040	rot	40,0	40,0	47,0	0,380	15
2061.809.050	rot	50,0	50,0	57,0	0,733	15
2061.809.060	rot	60,0	60,0	67,0	0,750	15

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.