

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 12963 |
| EAN | 4024941129633 |
| Produktgruppe | Anbausteckdose Quick-Connect geneigt |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP54 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 102mm |
| Geräte-Breite | 85mm |
| Geräte-Tiefe | 119mm |

Artikelbeschreibung

| | |
|--------------------------------|--|
| Flanschmaß vertikal in mm | 85mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 85mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 70mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 70mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|-------------------------|
| | Die Neigung beträgt 20° |
|--|-------------------------|

Logistikdaten

| | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,217 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941129633 |
| Länge | 119 mm |
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 102 mm |
| Gewicht | 0,218 kg |
| Volumen | 1.031,73 ccm |
| Verpackungsart | Karton |

Logistikdaten

| | |
|--------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941969666 |
| Länge | 128 mm |
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 399 mm |
| Gewicht | 2,429 kg |
| Volumen | 11.491,2 ccm |