

Normkabelverteilerschrank mit Sammelschiene 4-pol.

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau, ähnlich RAL 7035

Schließung : Einfachschwenkhebel

(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienenensystem 30x5mm CU blank
185mm Schienenabstand
- 6xNH2 Sicherungslastschaltleiste
(Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- 2xNH00 Sicherungslastschaltleiste
(Schellenklemme bis 70mm² CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienenensystem
- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 01

passender Sockel: 1NSE / 1NSE-Aufbau



Gehäusotyp
GSAB 1S1000
H: 1020+900
B: 805
T: 320

Datum :	13.06.2023	Projekt :	Kabelverteilerschrank	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	1S1000K6LSL22LSL00	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		