Wandlermessung bis 250A

gepüft nach DIN EN 61439-1 und -5

nach TAB N-ERGIE oder TAB Gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerplätze: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester (SMC)
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (TN-C-Netz)
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
  (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerzählerfeld 375mm Dreipunkt
- 1xTSG-Feld 375mm Dreipunkt für Modem
- 1xVerteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

optional:
- Sockelfüllmaterial SFM 1



Zustimmung Netzbetreiber einholen

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

Datum :	03.11.2023	Projekt :	Wandlermessung 250A	Angebotsnummer :	2230..	GSAB	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	04.W250.88SE1A2	AB-Nummer :			Seite :	

Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30