

HDC Baugruppeneinheit

4 HE

CORNING

Die 19" HDC Baugruppenträger von Corning ermöglichen Verbindungs- und Verteilmöglichkeiten für Anwendungen in Campus- oder Gebäudeverkabelungen, sowie in Rechenzentren.

Die Baugruppenträger sind geeignet für 19" (48 cm)- Verteilerschränke (mit 1,75" (4,45 cm) EIA/TIA Lochabstand) und sind in Varianten mit 1 HE (drei Module), 3 HE (12 Module) und 4 HE (12 Module) Höheneinheiten verfügbar. Wenn 144 Fasern installiert werden müssen, kann die Kapazität durch den Einsatz von SC-Simplex-, SC-Duplex-, LC Duplex- und MT-RJ Kupplungen, bei Verwendung von 12-fasrigen Modulen in 4 HE CCH-Verteilerfeldgehäusen, erreicht werden. Für Installationsanforderungen bis zu 288 Fasern kann die Kapazität durch die Verwendung von LC- und MT-RJ - Steckern in 24-fasrigen Modulen erreicht werden.

Eigenschaften und Vorteile

Geeignet für Bündelader, Festader und vorkonfektionier- te Kabel

Verfügbar in diversen Grössen und Designs die den Anforderungen verschiedener Arten der Feldkonfektionierung entsprechen

Modulares Design zur Aufnahme von unterschiedlich be- stückten Modulen und Panelen

Große Bandbreite an Zubehör zum Speichern und Schützen von Fasern, Bündeladern und Patchcords

3HE und 4HE Baugruppenträger sind zusätzlich mit ei- ner Portlabelling Frontplatte verfügbar

Inklusive Befestigungsmaterial (M6 Schrauben und Käfigmuttern) für jeden Baugruppenträger

Alle Materialien sind RoHS konform und recyclebar



Bestellnummer: HDC-04U

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften	
Anwendung	Spleißen, vorkonfektionierte Kabel, Feldkonfektionierung
Montageart	19" Verteilerschrank
Montagetechnologie	Bündig montiert
Zugangsart	Von vorne, Festeinbau

HDC Baugruppeneinheit

4 HE

CORNING

Design - Anschlusskomponenten

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	grau
Höheneinheit	4 HE

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (H x B x T)	178 mm x 483 mm x 336 mm
Gewicht	3,2 kg

Bestellinformationen

Bestellnummer	HDC-04U
Produktbeschreibung	HDC Baugruppeneinheit, 4 HE, Aluminium
EAN-Code	4042673817710

Verpackungsinformation

Verpackungsabmessungen (L x W x H)	480 mm x 180 mm x 300 mm
Verpackungsgewicht	3,6 kg
Stück pro Liefereinheit	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland

TEL: 00 800 2676 4641 · FAX: +49 30 5303 2335 · www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2016 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten.