

## PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 8.5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 59 222 0850 002                                                                          |
| Beschreibung       | PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm<br>PUR 8.5m                                                 |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/33592220850002">https://b2b.harting.com/33592220850002</a> |

### Bezeichnung

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Kategorie         | Systemverkabelung                      |
| Baureihe          | HARTING PushPull (V4)                  |
| Komponente        | Kabelkonfektionen                      |
| Beschreibung      | beidseitig konfektioniert              |
| Steckverbinder 1  | HARTING PushPull (V4)<br>Power 4-polig |
| Steckverbinder 2  | HARTING PushPull (V4)<br>Power 4-polig |
| Kabeltyp          | Kupferkabel (rund)                     |
| Kabelbeschreibung | Verdrahtung 1:1                        |

### Ausführung

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Kabellänge       | 8,5 m                  |
| Anzahl der Adern | 4                      |
| Adernaufbau      | 4G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart     | Crimpanschluss         |
| Schirmung        | ungeschirmt            |
| Kontaktanzahl    | 4                      |
| Verriegelungsart | PushPull               |

### Technische Kennwerte

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Bemessungsstrom    | 12 A                |
| Bemessungsspannung | 48 V                |



Pushing Performance  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenztemperatur          | -40 ... +70 °C                                                                                                              |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65                                                                                                                        |
| Vibrationsbeständigkeit  | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse<br>5,72 m/s <sup>2</sup> nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B                              |
| Schockbeständigkeit      | 25 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung<br>5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B |

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel                  | PUR (Polyurethan)                                               |
| Farbe Kabel                      | grau                                                            |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Normen | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
|--------|---------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                                         |
| Ursprungsland               | Lettland                                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                                  |
| GTIN                        | 5713140246614                                             |
| ETIM                        | EC002599                                                  |
| eCl@ss                      | 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert) |