

Pollerleuchte

LOTTA P III TAB-LL LED

- Gesamthöhe: 0,9m (andere Höhen auf Anfrage)
 Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
 Leuchtmittel: inkl. TAB-LL LED Modul
 Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
 LED Betriebsgerät: inkl. 2 DIM LED-Treiber
 Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L70/B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
 optisches System: diffus
 Lichtverteilung: Lichtaustritt nach 4 Seiten (1, 2 oder 3 Seiten auf Anfrage)
 Leuchtenkörper: abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil, ohne Masttür; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
 Farbe: RAL oder DB
 Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh, ohne Ziergitter
 Anschluss: mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten
 Montage: mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
 Zubehör: Kabel, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: elegante Wegebeleuchtung für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
pulverbeschichtet		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	6.810.9123.04-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	6.810.9123.04-G40
geschliffen und passiviert		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	6.810.9123.34-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	6.810.9123.34-G40

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben

Q120/400 2,8 9.900.0014.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2018

