

## M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 15mt.



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 21 34 787 5474 150                                                                          |
| Beschreibung       | M12 A 4pol m/f st/st PUR shld 15mt.                                                         |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/21347875474150">https://b2b.harting.com/21347875474150</a> |

### Bezeichnung

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Kategorie        | Systemverkabelung                |
| Baureihe         | Rundsteckverbinder M12           |
| Komponente       | Kabelkonfektionen                |
| Beschreibung     | beidseitig konfektioniert        |
| Steckverbinder 1 | M12 A-Kodierung<br>Stift gerade  |
| Steckverbinder 2 | M12 A-Kodierung<br>Buchse gerade |
| Kabeltyp         | Kupferkabel (rund)               |

### Ausführung

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Kabellänge       | 15 m                    |
| Anzahl der Adern | 4                       |
| Adernaufbau      | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Schirmung        | geschirmt               |
| Kodierung        | A-Kodierung             |

### Technische Kennwerte

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Grenztemperatur | -25 ... +80 °C |
|-----------------|----------------|

### Materialeigenschaften

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Werkstoff Kabel | PUR (Polyurethan)    |
| Farbe Kabel     | schwarz              |
| RoHS            | konform mit Ausnahme |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel                                                  |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 10                                            |
| Nettogewicht                | 653,3 g                                       |
| Ursprungsland               | Tschechien                                    |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                      |
| GTIN                        | 5713140264502                                 |
| ETIM                        | EC002599                                      |
| eCl@ss                      | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |