

## Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 7,5m



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 33 50 130 0304 075                                                                          |
| Beschreibung       | Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 7,5m                                                        |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/33501300304075">https://b2b.harting.com/33501300304075</a> |

### Bezeichnung

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Kategorie         | Systemverkabelung          |
| Baureihe          | Han <sup>®</sup> 1A        |
| Komponente        | Kabelkonfektionen          |
| Beschreibung      | einseitig konfektioniert   |
| Steckverbinder 1  | Han <sup>®</sup> 1A Buchse |
| Kabeltyp          | Kupferkabel (rund)         |
| Kabelbeschreibung | ölbeständig                |

### Ausführung

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Kabellänge       | 7,5 m                    |
| Anzahl der Adern | 12                       |
| Adernaufbau      | 12x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktanzahl    | 12                       |
| Verriegelungsart | Längsbügel               |

### Technische Kennwerte

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Bemessungsstrom          | 6,5 A                                           |
| Bemessungsspannung       | 50 V                                            |
| Grenztemperatur          | -30 ... +80 °C unbewegt<br>-5 ... +80 °C bewegt |
| Steckzyklen              | ≥100                                            |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65                                            |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kabeldurchmesser | 7,8 mm |
|------------------|--------|

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Werkstoff Kabel                  | PVC                                                             |
| Farbe Kabel                      | grau                                                            |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme                                            |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| Normen | IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit |
|--------|---------------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                             |
| Ursprungsland               | Rumänien                                      |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290                                      |
| GTIN                        | 5713140238060                                 |
| ETIM                        | EC001855                                      |
| eCl@ss                      | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |