

Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m



| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 33 50 140 0304 100 |
| Beschreibung | Han1A CA 12 Pole -lever m/- PVC 10m |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/33501400304100 |

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Kategorie | Systemverkabelung |
| Baureihe | Han® 1A |
| Komponente | Kabelkonfektionen |
| Beschreibung | einseitig konfektioniert |
| Steckverbinder 1 | Han® 1A Stift |
| Kabeltyp | Kupferkabel (rund) |
| Kabelbeschreibung | ölbeständig |

Ausführung

| | |
|------------------|--------------|
| Kabellänge | 10 m |
| Anzahl der Adern | 12 |
| Adernaufbau | 12x 0,34 mm² |
| Kontaktanzahl | 12 |
| Verriegelungsart | Längsbügel |

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 6,5 A |
| Bemessungsspannung | 50 V |
| Grenztemperatur | -30 ... +80 °C unbewegt -5 ... +80 °C bewegt |
| Steckzyklen | ≥100 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |

Technische Kennwerte

| | |
|------------------|--------|
| Kabeldurchmesser | 7,8 mm |
|------------------|--------|

Materialeigenschaften

| | |
|-----------------|------|
| Werkstoff Kabel | PVC |
| Farbe Kabel | grau |

Normen und Zulassungen

| | |
|--------|---------------------------------|
| Normen | IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit |
|--------|---------------------------------|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 1 |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85444290 |
| GTIN | 5713140237513 |
| ETIM | EC001855 |
| eCl@ss | 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung |