


Opto-Sensor Winkellichttaster Miniatursensor VS2RN5CV30




Typenbezeichnung	VS2RN5CV30 3061750		
Ident-Nr.			
Funktion	Näherungsschalter		
Lichtart	Rot		
Wellenlänge	660 nm		
Brennweite	30 mm		
Umgebungstemperatur	-20+55 °C		
Betriebsspannung	1030 VDC		
Restwelligkeit	< 10 % U _{ss}		
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 50 mA		
Leerlaufstrom I _o	≤ 25 mA		
Kurzschlussschutz	ja		
Verpolungsschutz	ja		
Ausgangsfunktion	Schließer, NPN		
Schaltfrequenz	≤ 500 Hz		
Bereitschaftsverzug	≤ 100 ms		
Ansprechzeit typisch	< 1 ms		
Zulassungen	CE		
Bauform	Quader, VS2		
Abmessungen	sungen 4.7 mm x 12 mm x 25.1 mm		
Gehäusedurchmesser	0 mm		

Zulassungen	CE	
Bauform	Quader, VS2	
Abmessungen	4.7 mm x 12 mm x 25.1 mm	
Gehäusedurchmesser	0 mm	
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff	
Linse	Kunststoff, MABS	
Elektrischer Anschluss	Kabel, PVC	
Leitungslänge	2 m	
Adernquerschnitt	3x 0.34 mm ²	
Schutzart	IP67	
Leitungslänge Adernquerschnitt	2 m 3x 0.34 mm²	

Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Schaltzustandsanzeige	LED, gelb
Fehlermeldung	LED, grün, blinkend
Anzeige der Funktionsreserve	LED
Alarmanzeige	LED gelb blinkend

- Kabel 2 m, 3-draht
- Betriebsspannung: 10...30 VDC
- Sehr flache Bauform
- NPN-Schaltausgang, dunkelschaltend

Anschlussbild




Funktionsprinzip

Eine Linse vor der Sendediode erzeugt beim Winkellichttaster einen sehr kleinen, intensiven Brennpunkt in einem bestimmten Abstand vom Sensor. Wie beim Reflexionslichttaster wird das vom Objekt reflektierte Licht ausgewertet. Winkellichttaster eignen sich besonders zur Erfassung von kleinen Objekten, zur Bestimmung von Kanten, zur Positionierung von durchsichtigen Materialien oder zur Erkennung von Druckmarken. Die zu erfassenden Objekte dürfen aber den Schärfentiefebereich des Sensors nicht verlassen. Die Schärfentiefe ist der Bereich vor und hinter dem Brennpunkt, innerhalb dessen ein Objekt erfasst werden kann. Durch die starke Bündelung des Lichts im Brennpunkt sind Winkellichttaster in der Lage, Gegenstände mit niedrigem Reflexionsvermögen zu erfassen.

Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite





Opto-Sensor Winkellichttaster Miniatursensor VS2RN5CV30

Zubehör

Тур	Ident-Nr.		Maßbild
SMBVS2RA	3058603	Montagewinkel, Edelstahl, rechtwinklig, für Sensoren der	
		Baureihe VS2	