


LED-Einbaupanel FLAT30, TunableWhite

Artikel-Nr. 12435684

LED-Einbaupanel FLAT30, TunableWhite, silber, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 350lm, Farbtemperatur: von 2700 K bis 5700 K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr. 12435684
Stand: 20.07.2021 13:22

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Lichtfarbe | 2700 - 5700 K |
| Farbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Aluminium / Kunststoff |
| Leistung | 12 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |
| Außendurchmesser | 140 mm |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Einbaudurchmesser | 120 mm |
| Einbautiefe | 30 mm |
| Spannung | 24V |
| Lichtstrom | 350 lm |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Höhe | 5 mm |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |