


LED-Einbaudownlight CIRCLE, mit umlaufender Lichtfuge

**Artikel-Nr. 12415173**

LED-Einbaudownlight CIRCLE, mit umlaufender Lichtfuge, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6.1W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 680lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 50°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

**Artikel-Nr.** 12415173  
**Stand:** 19.07.2021 23:14

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	50 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6,1 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90

Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	74 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	53 mm
Strom	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Reihenschaltung