





LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67

Artikel-Nr. 12660223



LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 860lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr.	12660223		
Stand:	20.07.2021 01:50		
Lichtfarbe	3000 K	Ansteuerung	schaltbar
Farbe	edelstahl	Außendurchmesser	135 mm
Abstrahlwinkel	38 °	Einbaudurchmesser	125 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Einbautiefe	150 mm
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas	Spannung	230V AC 50Hz
Leistung	8 W	Lichtstrom	860 lm
Leuchtmittel	LED	Schlagfestigkeit	IK09
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 5.000 mm Anschlussleitung	Schutzart	IP67
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schutzklasse	I
		Verstellbarkeit	nicht verstellbar
		Schaltungsart	Parallelschaltung