




LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67

**Artikel-Nr. 12662223**



LED-Einbaudownlight HYBRIDE, V4A, IP67, edelstahl, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP67, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 13W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 1.400lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 40°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12662223</b>
<b>Stand:</b>	19.07.2021 11:37

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	edelstahl
Abstrahlwinkel	40 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Edelstahl / Aluminium / Glas
Leistung	13 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 5.000 mm Anschlussleitung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	185 mm
Einbaudurchmesser	175 mm
Einbautiefe	170 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	1.400 lm
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzart	IP67
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung