

HDC Baugruppeneinheit

1HE

CORNING

Die 19" HDC Baugruppenträger von Corning ermöglichen Verbindungs- und Verteilmöglichkeiten für Anwendungen in Campus- oder Gebäudeverkabelungen, sowie in Rechenzentren.

Die Baugruppenträger sind geeignet für 19" (48 cm)- Verteilerschränke (mit 1,75" (4,45 cm) EIA/TIA Lochabstand) und sind in Varianten mit 1 HE (drei Module), 3 HE (12 Module) und 4 HE (12 Module) Höheneinheiten verfügbar. Wenn 144 Fasern installiert werden müssen, kann die Kapazität durch den Einsatz von SC-Simplex-, SC-Duplex-, LC Duplex- und MT-RJ Kupplungen, bei Verwendung von 12-fasrigen Modulen in 4 HE CCH-Verteilerfeldgehäusen, erreicht werden. Für Installationsanforderungen bis zu 288 Fasern kann die Kapazität durch die Verwendung von LC- und MT-RJ - Steckern in 24-fasrigen Modulen erreicht werden.



Eigenschaften und Vorteile

Geeignet für Bündelader, Festader und vorkonfektionier- te Kabel

Verfügbar in diversen Grössen und Designs die den Anforderungen verschiedener Arten der Feldkonfektionierung entsprechen

Modulares Design zur Aufnahme von unterschiedlich be- stückten Modulen und Panelen

Große Bandbreite an Zubehör zum Speichern und Schützen von Fasern, Bündeladern und Patchcords

3HE und 4HE Baugruppenträger sind zusätzlich mit ei- ner Portlabelling Frontplatte verfügbar

Inklusive Befestigungsmaterial (M6 Schrauben und Käfigmuttern) für jeden Baugruppenträger

Alle Materialien sind RoHS konform und recyclebar

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften	
Anwendung	Spleißen, vorkonfektionierte Kabel, Feldkonfektionierung
Montageart	19" Verteilerschrank
Montagetechnologie	Bündig montiert
Zugangsart	Von vorne, Festeinbau

HDC Baugruppeneinheit

1HE

CORNING

Design - Anschlusskomponenten

Höheneinheit	1 HE
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	grau

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (H x B x T)	44 mm x 483 mm x 252 mm
Gewicht	1 kg

Bestellinformationen

Bestellnummer	HDC-01U
Produktbeschreibung	HDC Baugruppeneinheit, 1 HE, Aluminium
EAN-Code	4042673817727

Verpackungsinformation

Verpackungsabmessungen (L x W x H)	480 mm x 35 mm x 250 mm
Verpackungsgewicht	1,2 kg
Stück pro Liefereinheit	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG · Leipziger Strasse 121 · 10117 Berlin, Deutschland

TEL: 00 800 2676 4641 · FAX: +49 30 5303 2335 · www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2016 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten.