

**Bestell-Nr.:** 5NA54900XG08 | **GTIN (EAN):** 4050737794259


**Produktbeschreibung:** Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200

Litepole, Abdeckung, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, teilweise lackiert, DB 702S, Durchmesser: 200 mm, Höhe: 500mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 1,3  
GTIN (EAN): 4050737794259

4039806087652 + 4050737794259 +  
4058352055120  
5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +  
5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  2320 lm



**Bestell-Nr.:** 5NA54900XG08 | **GTIN (EAN):** 4050737794259

**Technische Detailbeschreibung:** Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Abdeckung
- Produktname: Litepole
- Bestell-Nr.: 5NA54900XG08

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung, klar, teilweise lackiert

#### **Material, Farbe**

- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA, DB 702S

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 200mm
- Höhe: 500mm
- Gewicht: 1,3kg


**Bestell-Nr.:** 5NA54900XG08 | **GTIN (EAN):** 4050737794259

**Planungsdaten:** Litepole,Abd,PMMA,klar,teil.lack,gr,200

**5NA52901XD08 +  
5NA54900XG08 +  
5XA5402E1B4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806087652 + 4050737794259 +  
4058352055120  
5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +  
5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2320 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G2

**5NA52901XD08 +  
5NA54900XG08 +  
5XA5402K1B4FP: 1x LED  
4000K / CRI ≥ 70**

4039806087652 + 4050737794259 +  
4058352055328  
5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +  
5XA5402K1B4FP

LED 4000K / CRI ≥ 70  $\phi_N$  2650 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G2